
39 ECB

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES

MATRIZ | MOLD | MATRICE (LAMA | JUNQUILLO) (SLAT | JONQUIL) (LAME | JONQUILLE)	0518 | 0519
Espesor nominal Nominal thickness | Épaisseur nominale	9 mm
Superficie de cobertura Coverage area | Zone de couverture	39 mm
Nº de lamas por metro de altura No. of slats per meter heigh | Nº de lames par metre de hauteur	25,6 *
Peso lama Slat weight | Poids lame	0,266 kg/m | 10,032 kg/m^2 *
Perímetro exterior External perimeter | Périmètre exterieur	106mm
Perímetro total Total perimeter | Périmètre total	175 mm
Longitud estándar fabricación Standard manufacturing length | Longueur standard de fabrication	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar) No. of slats (Standard packaging) | Nº de lames (emballage standard)	10
Embalaje estándar Standard packaging | Emballage standard	60 m/pack

* Junquillo incluido.
Jonquil included. | Jonquille inclus.





ENROLLAMIENTOS DE COMPACTO | COMPACT ROLLINGS | ENROULEMENTS COMPACTS

EJE AXLE AXE	CAJÓN ALUMINIO						LUXEBOX | SUBLIBOX				D. TABIQUE			ARTBOX						ARTBOX PREMIUM				RT-BOX						
	137	150	165	180	205	250	155	185	215	245	155	185	200	155		185		220		155		185		155	185		200		220	
														ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	ABC	D	ABC	D	ABC	D
Ø 50	1190	1550	1920	2400	2970	5070	1520	2290	2980	4590	1520	2290	2460	1230	1190	1830	1870	3060	3060	1230	1190	1830	1870	1230	1830	1750	2420	1840	3060	2590
Ø 60	1190	1550	1960	2400	3010	4870	1240	2090	3020	4470	1240	2090	2350	1110	1070	1710	1710	2940	2940	1110	1070	1710	1710	1110	1710	1600	2310	1720	2940	2400

Las alturas indicadas (expresadas en mm.) incluyen el cajón y el remate. Estas alturas son orientativas, debiendo tener en cuenta las condiciones particulares de cada caso.

The indicated heights (expressed in mm) include the box and the end slat, that is, they are refered to the shutter hollow. These heights are orientative, taking account on the particular conditions of each case.
Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c'est à dire, se réfèrent à l'emplacement pour le compact. Ces hauteurs sont orientatives, devant tenir en compte les conditions particuliéres de chaque cas.

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO | ROLLING DIAMETERS | DIAMÈTRES D'ENROULEMENT

EJE AXLE | AXE	ALTURA TEJIDO (m) | CURTAIN HEIGHT | HAUTEUR TABLIER																		
	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
Ø 50	130	135	145	150	160	170	175	180	190	195	200	205	210	215	225	230	230	240	245
Ø 60	130	140	145	155	160	175	175	185	190	200	205	205	215	220	225	230	235	240	245

Los datos (expresados en mm) indican el diámetro de enrollamiento. | Data (expressed in mm) indicates the rolling diameter. | Les données (exprimées en mm) indiquent le diametre d'enroulement.

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS | RESISTANCE TO WIND CHARGE | CLASIFICATION RÉSISTANCE AU VENT




Velocidad viento Wind speed Vitesse du vent		Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

Classification according to the UNE EN 13659:2016 regulation. This classification has been done through tests upon UNE EN 1932: 2014 regulation "Resistance to the wind charge".
Classification selon la Norme UNE EN 13659:2016. Cette classification est réalisée à travers des éssais selon la Norme UNE EN 1932: 2014 "Resistance au vent".

LUXEPERFIL®

REMATES COMPATIBLES | COMPATIBLE END SLATS | LAMES FINALES COMPATIBLES




45 ER1 50 ER2


GUÍAS COMPATIBLES | COMPATIBLE GUIDES | COULISSES COMPATIBLES

Guías con ancho de hueco interior entre 13 y 16 mm. con burlete de goma 7,5x3,7 mm. (1732)

Guides with interior gap width between 13 and 16 mm. With rubber 7,5x3,7 mm. (1732)
Coulisses avec une largeur de fente intérieure entre 14 et 16 mm. avec joint gomme 7,5x3,7 mm. (1732)

MODELO MODEL MODÉLE	
	BURLETE DE GOMA 7,5x3,7 (AUTOBLOCANTE) RUBBER 7,5x3,7 (SELF-LOCKING) JOINT GOMME 7,5x3,7 (AUTOBLOQUANTES) 1732

BURLETE COMPATIBLE | COMPATIBLE RUBBER | JOINT GOMME COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	BURLETE DE GOMA 4,7x9,5 (REMATE) RUBBER 4,7x9,5 (END SLAT) JOINT GOMME 4,7x9,5 (LAME FINALE) 1729

TAPÓN COMPATIBLE | COMPATIBLE SIDECAP | BOUCHON COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	39 ECB 1935

El uso de tapones evita el desplazamiento lateral de las lamas.

The use of sidecaps avoids lateral displacement of the slats.
L'utilisation de bouchons évite le déplacement latéral des lames.

FLEJES COMPATIBLES | COMPATIBLE FIXTURE SPRING | ATTACHE COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	FLEJE 39 ECB 39 ECB FIXTURE SPRING ATTACHE 39 ECB 21564
	FLEJE AUTOTALADRO L=300 mm FIXTURE SPRING WITH HOLES L=300 mm ATTACHE AUTOANCRAGE L=300 mm 1897
	TIRANTE CON GANCHO PLASTIFICADO L=120 mm FIXTURE SPRING WITH PLASTICATED HANG L=120 mm ATTACHE AVEC CROCHET PLASTIFIÉ L=120 mm 2354