45 ECB

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES

MATRIZ | MOLD | MATRICE (LAMA | JUNQUILLO) (SLAT | JONQUIL) (LAME | JONQUILLE)	0065 | 0063
Espesor nominal Nominal thickness | Épaisseur nominale	10,2 mm
Superficie de cobertura Coverage area | Zone de couverture	44,5 mm
Nº de lamas por metro de altura No. of slats per meter heigh | Nº de lames par metre de hauteur	22,2 *
Peso lama Slat weight | Poids lame	0,361 kg/m | 10,578 kg/m^2 *
Perímetro exterior External perimeter | Périmètre exterieur	120 mm
Perímetro total Total perimeter | Périmètre total	201 mm
Longitud estándar fabricación Standard manufacturing length | Longueur standard de fabrication	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar) No. of slats (Standard packaging) | Nº de lames (emballage standard)	10
Embalaje estándar Standard packaging | Emballage standard	60 m/pack

* Junquillo incluido.
Jonquil included. | Jonquille inclus.



OPCIÓN | OPTION | OPTION

Puede combinarse con la lama 45 ECBM.

It can be combined with the 45 ECBM slat.
Il peut être combiné avec la lame 45 ECBM.



ENROLLAMIENTOS DE COMPACTO | COMPACT ROLLINGS | ENROULEMENTS COMPACTS

EJE AXLE AXE	CAJÓN ALUMINIO						LUXEBOX | SUBLIBOX				D. TABIQUE			ARTBOX						ARTBOX PREMIUM				RT-BOX						
	137	150	165	180	205	250	155	185	215	245	155	185	200	155		185		220		155		185		155	185		200		220	
														ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	ABC	D	ABC	D	ABC	D
Ø 50	930	1300	1670	2000	2740	4270	1120	1780	2750	3810	1120	1780	2220	900	900	1670	1500	2630	2410	900	900	1670	1500	900	1670	1230	1990	1590	2630	2140
Ø 60	930	1300	1540	1910	2740	4170	1030	1780	2750	3670	1030	1780	2080	810	810	1580	1410	2540	2230	810	810	1580	1410	810	1580	1360	1860	1500	2540	2050

Las alturas indicadas (expresadas en mm.) incluyen el cajón y el remate. Estas alturas son orientativas, debiendo tener en cuenta las condiciones particulares de cada caso.

The indicated heights (expressed in mm) include the box and the end slat, that is, they are refered to the shutter hollow. These heights are orientative, taking account on the particular conditions of each case.
Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c'est à dire, se réfèrent à l'emplacement pour le compact. Ces hauteurs sont orientatives, devant tenir en compte les conditions particuliéres de chaque cas.

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO | ROLLING DIAMETERS | DIAMÈTRES D'ENROULEMENT

EJE AXLE | AXE	ALTURA TEJIDO (m) | CURTAIN HEIGHT | HAUTEUR TABLIER																		
	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
Ø 50	140	155	155	170	175	185	195	195	210	210	215	230	230	235	245	245	245	255	270
Ø 60	140	160	165	175	180	185	195	200	210	215	215	230	235	235	245	250	250	255	270

Los datos (expresados en mm) indican el diámetro de enrollamiento. | Data (expressed in mm) indicates the rolling diameter. | Les données (exprimées en mm) indiquent le diametre d'enroulement.

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS | RESISTANCE TO WIND CHARGE | CLASIFICATION RÉSISTANCE AU VENT



Velocidad viento Wind speed Vitesse du vent		Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

Classification according to the UNE EN 13659:2016 regulation. This classification has been done through tests upon UNE EN 1932: 2014 regulation "Resistance to the wind charge".
Classification selon la Norme UNE EN 13659:2016. Cette classification est réalisée à travers des éssais selon la Norme UNE EN 1932: 2014 "Resistance au vent".

REMATES COMPATIBLES | COMPATIBLE END SLATS | LAMES FINALES COMPATIBLES



55 EB

GUÍAS COMPATIBLES | COMPATIBLE GUIDES | COULISSES COMPATIBLES

Guías con ancho de hueco interior entre 13 y 16 mm. con burlete de goma 7,5x3,7 mm. (1732)

Guides with interior gap width between 13 and 16 mm. With rubber 7,5x3,7 mm. (1732)
Coulisses avec une largeur de fente intérieure entre 14 et 16 mm. avec joint gomme 7,5x3,7 mm. (1732)

MODELO MODEL MODÉLE	
	BURLETE DE GOMA 7,5x3,7 (AUTOBLOCANTE) RUBBER 7,5x3,7 (SELF-LOCKING) JOINT GOMME 7,5x3,7 (AUTOBLOQUANTES) 1732

BURLETE COMPATIBLE | COMPATIBLE RUBBER | JOINT GOMME COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	BURLETE DE GOMA 4,7x9,5 (REMATE) RUBBER 4,7x9,5 (END SLAT) JOINT GOMME 4,7x9,5 (LAME FINALE) 1729

TAPÓN COMPATIBLE | COMPATIBLE SIDECAP | BOUCHON COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	45 ECB 1937

El uso de tapones evita el desplazamiento lateral de las lamas.

The use of sidecaps avoids lateral displacement of the slats.
L'utilisation de bouchons évite le déplacement latéral des lames.

LUXE PERFIL®

FLEJES COMPATIBLES | COMPATIBLE FIXTURE SPRING | ATTACHE COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	FLEJE 45 ECB 45 ECB FIXTURE SPRING ATTACHE 45 ECB 1893
	FLEJE AUTOTALADRO L=300 mm FIXTURE SPRING WITH HOLES L=300 mm ATTACHE AUTOANCRAGE L=300 mm 1897
	TIRANTE CON GANCHO PLASTIFICADO L=120 mm FIXTURE SPRING WITH PLASTICATED HANG L=120 mm ATTACHE AVEC CROCHET PLASTIFIÉ L=120 mm 2354