
45 ERB

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES

MATRIZ | MOLD | MATRICE **(LAMA | JUNQUILLO)** (SLAT | JONQUIL) **(LAME | JONQUILLE)**	1152 | 0063
Espesor nominal Nominal thickness | Épaisseur nominale	7 mm
Superficie de cobertura Coverage area | Zone de couverture	44,5 mm
Nº de lamas por metro de altura No. of slats per meter heigh | Nº de lames par metre de hauteur	22,2 *
Peso lama Slat weight | Poids lame	0,305 kg/m | 9,331 kg/m^2 *
Perímetro exterior External perimeter | Périmètre exterieur	119 mm
Perímetro total Total perimeter | Périmètre total	210 mm
Longitud estándar fabricación Standard manufacturing length | Longueur standard de fabrication	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar) No. of slats (Standard packaging) | Nº de lames (emballage standard)	10
Embalaje estándar Standard packaging | Emballage standard	60 m/pack

* Junquillo incluido.
Jonquil included. | Jonquille inclus.



Escala 1:1



ENROLLAMIENTOS DE COMPACTO | COMPACT ROLLINGS | ENROULEMENTS COMPACTS

EJE AXLE AXE	CAJÓN ALUMINIO						LUXEBOX | SUBLIBOX				D. TABIQUE			ARTBOX						ARTBOX PREMIUM				RT-BOX						
	137	150	165	180	205	250	155	185	215	245	155	185	200	155		185		220		155		185		155	185		200		220	
														ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	ABC	D	ABC	D	ABC	D
Ø 50	930	1080	1400	1820	2420	3990	990	1680	2430	3810	990	1680	2040	940	810	1630	1450	2450	2360	940	810	1630	1450	940	1630	1320	1950	1500	2450	1830
Ø 60	840	1030	1400	1730	2420	3990	990	1640	2430	3720	990	1640	1910	810	680	1450	1320	2270	2270	810	680	1450	1320	810	1450	1140	1820	1370	2270	1650

Las alturas indicadas (expresadas en mm.) incluyen el cajón y el remate. Estas alturas son orientativas, debiendo tener en cuenta las condiciones particulares de cada caso.

The indicated heights (expressed in mm) include the box and the end slat, that is, they are refered to the shutter hollow. These heights are orientative, taking account on the particular conditions of each case.
Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c'est à dire, se réfèrent à l'emplacement pour le compact. Ces hauteurs sont orientatives, devant tenir en compte les conditions particuliéres de chaque cas.

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO | ROLLING DIAMETERS | DIAMÈTRES D'ENROULEMENT

EJE AXLE | AXE	ALTURA TEJIDO (m) | CURTAIN HEIGHT | HAUTEUR TABLIER																		
	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
Ø 50	155	155	175	175	190	190	200	205	210	220	220	230	235	240	245	250	260	260	265
Ø 60	155	155	170	175	180	190	195	200	210	215	225	230	230	245	245	250	260	265	265

Los datos (expresados en mm) indican el diámetro de enrollamiento. | Data (expressed in mm) indicates the rolling diameter. | Les données (exprimées en mm) indiquent le diametre d'enroulement.

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS | RESISTANCE TO WIND CHARGE | CLASIFICATION RÉSISTANCE AU VENT




	Velocidad viento Wind speed Vitesse du vent	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

Classification according to the UNE EN 13659:2016 regulation. This classification has been done through tests upon UNE EN 1932: 2014 regulation "Resistance to the wind charge".
Classification selon la Norme UNE EN 13659:2016. Cette classification est réalisée à travers des éssais selon la Norme UNE EN 1932: 2014 "Resistance au vent".

LUXE PERFIL®

REMATES COMPATIBLES | COMPATIBLE END SLATS | LAMES FINALES COMPATIBLES




55 EB


GUÍAS COMPATIBLES | COMPATIBLE GUIDES | COULISSES COMPATIBLES

Guías con ancho de hueco interior entre 13 y 16 mm. con burlete de goma 7,5x3,7 mm. (1732)

Guides with interior gap width between 13 and 16 mm. With rubber 7,5x3,7 mm. (1732)
Coulisses avec une largeur de fente intérieure entre 14 et 16 mm. avec joint gomme 7,5x3,7 mm. (1732)

MODELO MODEL MODÉLE	
	BURLETE DE GOMA 7,5x3,7 (AUTOBLOCANTE) RUBBER 7,5x3,7 (SELF-LOCKING) JOINT GOMME 7,5x3,7 (AUTOBLOQUANTES) 1732

BURLETE COMPATIBLE | COMPATIBLE RUBBER | JOINT GOMME COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	BURLETE DE GOMA 4,7x9,5 (REMATE) RUBBER 4,7x9,5 (END SLAT) JOINT GOMME 4,7x9,5 (LAME FINALE) 1729

TAPÓN COMPATIBLE | COMPATIBLE SIDECAP | BOUCHON COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	45 ERB 2323

El uso de tapones evita el desplazamiento lateral de las lamas.

The use of sidecaps avoids lateral displacement of the slats.
L'utilisation de bouchons évite le déplacement latéral des lames.

LUXE PERFIL®

FLEJES COMPATIBLES | COMPATIBLE FIXTURE SPRING | ATTACHE COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	FLEJE 45 ECB 45 ECB FIXTURE SPRING ATTACHE 45 ECB 1893
	FLEJE AUTOTALADRO L=300 mm FIXTURE SPRING WITH HOLES L=300 mm ATTACHE AUTOANCRAGE L=300 mm 1897
	TIRANTE CON GANCHO PLASTIFICADO L=120 mm FIXTURE SPRING WITH PLASTICATED HANG L=120 mm ATTACHE AVEC CROCHET PLASTIFIÉ L=120 mm 2354