
50 C1

DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA | DONNÉES TECHNIQUES

Espesor Thickness | Épaisseur	0,27 mm
Espesor nominal Nominal thickness | Épaisseur nominale	11 mm
Superficie de cobertura Coverage area | Zone de couverture	50 mm
Nº de lamas por metro de altura No. of slats per meter heigh | Nº de lames par metre de hauteur	20
Peso lama densidad normal (90 kg/m³) Slat weight normal density (90 kg/m³) | Poids lame densité normale (90 kg/m³)	0,133 kg/m | 2,712 kg/m²
Longitud de fabricación Manufacturing length | Longueur de fabrication	min. 4 m | max. 7 m
Longitud estándar fabricación Standard manufacturing length | Longueur standard de fabrication	6 m
Nº de lamas (embalaje estándar) No. of slats (Standard packaging) | Nº de lames (emballage standard)	44
Embalaje estándar Standard packaging | Emballage standard	264 m/pack
Resistencia térmica adicional Aditional thermal resistance | Résistance thermique supplémentaire	ΔR Clase 4: 0,141 m² K/W ΔR Clase 5: 0,171 m² K/W
Transmitancia de la energía solar total g_{tot} combinado con acristalamiento Total solar energy transmittance g_{tot} combined with glazing Transmission totale de l'énergie solaire g_{tot} combiné avec du vitrage	Blanco doble cristal: 0,05 Blanco doble cristal bajo emisivo: 0,03 Oscuro doble cristal: 0,11 Oscuro doble cristal bajo emisivo: 0,08





LUXE PERFIL®

ENROLLAMIENTOS DE COMPACTO | COMPACT ROLLINGS | ENROULEMENTS COMPACTS

EJE AXLE AXE	CAJÓN ALUMINIO						LUXEBOX | SUBLIBOX				D. TABIQUE			ARTBOX						ARTBOX PREMIUM				RT-BOX						
	137	150	165	180	205	250	155	185	215	245	155	185	200	155		185		220		155		185		155	185		200		220	
														ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	D	ABC	ABC	D	ABC	D	ABC	D
Ø 40	1160	1270	1680	2440	3100	-	1270	2040	3100	-	1270	2040	2510	1180	1080	2050	1850	3020	3020	1180	1080	2050	1850	1180	2050	1600	2460	1960	3020	2320
Ø 50	690	1320	1680	2190	3200	5020	1320	2140	3200	4370	1320	2140	2410	1130	980	2000	1800	2920	2870	1130	980	2000	1800	1130	2000	1500	2310	1860	2920	2220
Ø 60	710	1270	1730	2190	3200	4770	1270	1840	3200	4370	1270	1840	2260	1030	880	1900	1700	2870	2770	1030	880	1900	1700	1030	1900	1400	2210	1710	2870	2070

Las alturas indicadas (expresadas en mm.) incluyen el cajón y el remate. Estas alturas son orientativas, debiendo tener en cuenta las condiciones particulares de cada caso.


The indicated heights (expressed in mm) include the box and the end slat, that is, they are refered to the shutter hollow. These heights are orientative, taking account on the particular conditions of each case.
Les hauteurs indiquées incluent le coffre et la lame finale, c'est à dire, se réfèrent à l'emplacement pour le compact. Ces hauteurs sont orientatives, devant tenir en compte les conditions particuliéres de chaque cas.

DIÁMETROS DE ENROLLAMIENTO | ROLLING DIAMETERS | DIAMÈTRES D'ENROULEMENT

EJE AXLE | AXE	ALTURA TEJIDO (m) | CURTAIN HEIGHT | HAUTEUR TABLIER																		
	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
Ø 40	130	145	145	155	160	170	170	185	190	190	205	215	215	220	225	230	240	245	250
Ø 50	135	145	150	160	165	175	180	185	195	200	205	215	220	220	230	235	240	250	255
Ø 60	140	145	155	160	170	170	185	185	200	205	205	220	225	225	230	240	245	250	260
Ø 50 ZF	140	145	150	160	165	175	180	185	195	200	205	210	220	220	230	235	240	245	250
Ø 60 ZF	145	150	160	165	170	175	185	190	195	200	210	210	220	225	230	240	240	250	255

Los datos (expresados en mm) indican el diámetro de enrollamiento. | Data (expressed in mm) indicates the rolling diameter. | Les données (exprimées en mm) indiquent le diametre d'enroulement.

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA A CARGA DE VIENTOS | RESISTANCE TO WIND CHARGE | CLASIFICATION RÉSISTANCE AU VENT




	Velocidad viento Wind speed Vitesse du vent	Pa=N/m²
6	113 km/h	600 Pa
5	92 km/h	400 Pa
4	73 km/h	250 Pa
3	56 km/h	150 Pa
2	46 km/h	100 Pa

Clasificación de resistencia a viento según la Norma UNE EN 13659:2016. Ensayos de resistencia a viento realizados según la Norma UNE EN 1932: 2014; "Resistencia a las cargas de viento".

Classification according to the UNE EN 13659:2016 regulation. This classification has been done through tests upon UNE EN 1932: 2014 regulation "Resistance to the wind charge".
Classification selon la Norme UNE EN 13659:2016. Cette classification est réalisée à travers des éssais selon la Norme UNE EN 1932: 2014 "Resistance au vent".

LUXEPERFIL®

REMATES COMPATIBLES | COMPATIBLE END SLATS | LAMES FINALES COMPATIBLES





45 ER1 50 ER2

GUÍAS COMPATIBLES | COMPATIBLE GUIDES | COULISSES COMPATIBLES


Guías con ancho de hueco interior entre 14 y 16 mm. con felpudo 7x5 mm. (59333)
Para guías de embutir utilizar felpudo 3,8x5 mm. (39579)

Guides with interior gap width between 14 and 16 mm. With brush 7x5 mm. (59333)
With inlay guides use brush 3,8x5 mm. (39579)

Coulisses avec une largeur de fente intérieure entre 14 et 16 mm. avec brosse 7x5 mm. (59333)
Pour la coulisse d'encastrage utilisez une brosse 3,8x5 mm. (39579)

MODELO MODEL MODÉLE			
	FELPUDO 7x5 NEGRO (GUÍA) BRUSH 7x5 BLACK (GUIDE) BROSSE 7x5 NOIR (COULISSE) 59333		FELPUDO 3,8x5 NEGRO (GUÍA DE EMBUTIR) BRUSH 3,8x5 BLACK (INLAY GUIDE) BROSSE 3,8x5 NOIR (COULISSE D'ENCASTRAGE) 39579

BURLETE COMPATIBLE | COMPATIBLE RUBBER | JOINT GOMME COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	BURLETE DE GOMA 4,7x9,5 (REMATE) RUBBER 4,7x9,5 (END SLAT) JOINT GOMME 4,7x9,5 (LAME FINALE) 1729

TAPÓN COMPATIBLE | COMPATIBLE SIDECAP | BOUCHON COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	50 2330

El uso de tapones evita el desplazamiento lateral de las lamas.

The use of sidecaps avoids lateral displacement of the slats.
L'utilisation de bouchons évite le déplacement latéral des lames.

LUXE PERFIL®

FLEJES COMPATIBLES | COMPATIBLE FIXTURE SPRING | ATTACHE COMPATIBLE

MODELO MODEL MODÉLE	
	FLEJE AUTOANCLAJE L=145 mm CON FUNDA AUTOMATIC FIXTURE SPRING L=145 mm WITH CASE ATTACHE AUTOANCRAGE L=145 mm AVEC COUVERCLE **1895**
	FLEJE AUTOANCLAJE L=145 mm SIN FUNDA AUTOMATIC FIXTURE SPRING L=145 mm WITHOUT CASE ATTACHE AUTOANCRAGE L=145 mm SANS COUVERCLE **1894**
	FLEJE AUTOTALADRO L=300 mm FIXTURE SPRING WITH HOLES L=300 mm ATTACHE AUTOANCRAGE L=300 mm **1897**
	FLEJE MIXTO AUTOANCLAJE L=140 mm RECUBIERTO AUTOMATIC FIXTURE MIXED SPRING L=140 mm ATTACHE MIXT AUTOANCRAGE L=145 mm **1896**
	TIRANTE CON GANCHO PLASTIFICADO L=120 mm FIXTURE SPRING WITH PLASTICATED HANG L=120 mm ATTACHE AVEC CROCHET PLASTIFIÉ L=120 mm **2354**

MODELO MODEL MODÉLE	
	TIRANTE BLOQUEO EJE 60 OCTOGONAL SECURITY BLOCK AXLE 60 OCTOGONAL | BLOC DE VERROUILLAGE AXE 60 OCTOGONAL **4 ELEMENTOS LAMA 9 PAR 5 Nm** 4 LIMBS SLAT 9 PAR 5 Nm 4 CHARN. LAME 9 PAR 5 Nm **7424** **3 ELEMENTOS LAMA 9 PAR 10 Nm** 3 LIMBS SLAT 9 PAR 10 Nm 3 CHARN. LAME 9 PAR 10 Nm **2349** **3 ELEMENTOS LAMA 14 PAR 15 Nm** 3 LIMBS SLAT 9 PAR 15 Nm 3 CHARN. LAME 9 PAR 15 Nm **7440**